



22/800/000 : قیمت : **مدل RL-5312K** مهره پرچ کن بادی

- سایز سری : M3 - M12
- سرعت موتور ۳۵۰۰ دور بر دقیقه
- نیروی کامل ۱۹۰۰۰ نیوتون
- کوپلینگ با قابلیت چرخ ۳۶۰ درجه
- طول کارگیر : ۷ میلیمتر و فشار هوا : ۶/۵ - ۵/۵ بار



19/860/000 : قیمت : **مدل RL-5308K** مهره پرچ بادی

- سایز سری : M3 ,M4 ,M5 ,M6 ,M8
- سرعت موتور ۳۵۰۰ دور بر دقیقه
- توان : ۲۴۰۰۰ نیوتن
- فشار هوا : ۷-۵ بار
- سایز کارگیر : ۸-۳ میلیمتر



9/865/000 : قیمت : **مدل RL-4000H** میخ پرچ بادی

- سایز پرچ : ۴/۸ و ۶/۴ میلیمتر
- طول کارگیر : ۲۵ میلیمتر
- نیروی کششی : ۱۸۵۰۰ نیوتون
- طول : ۲۳۴ میلیمتر
- ارتفاع : ۳۲۷ میلیمتر



مدل RL-4000SV : قیمت : مهره پرچ کن بادی

- سایز پرچ : ۴ , ۳/۲ و ۲/۴ میلیمتر
- طول کارگیر : ۱۸ میلیمتر
- نیروی کششی : ۵۲۷۰ نیوتون
- طول : ۲۹۲ میلیمتر و ارتفاع : ۲۴۲ میلیمتر
- مقدار مصرف هوا ۷۰ لیتر بر دقیقه



8/840/000 : قیمت : **مدل RL-4000MV** مهره پرچ کن بادی

- سایز پرچ : ۴/۸ , ۴ و ۳/۲ میلیمتر
- طول کارگیر : ۱۸ میلیمتر
- نیروی کششی : ۹۲۳۰ نیوتون
- طول : ۳۰۱ میلیمتر و ارتفاع : ۲۷۴ میلیمتر
- فشار هوا : ۶/۵ - ۵/۵ بار



13/800/000 : قیمت : **مدل RL-4000LV** میخ پرچ کن بادی

- سایز پرچ : ۴/۸ , ۴ و ۶/۴ میلیمتر
- نیروی کششی : ۱۱۸۰۰ نیوتون
- طول کارگیر : ۲۰ میلیمتر
- طول : ۳۰۱ میلیمتر و ارتفاع : ۲۸۶ میلیمتر
- فشار هوا : ۶/۵ - ۵/۵ بار



18/700/000 : قیمت : **مدل RL-520K** میخ پرچ کن شارژی

- محدوده پرچ : 2.4 mm , 4.0mm; 4.8mm; 6.0mm; 6.4mm
- سایز مهره پرچ : M3 - M6
- سایز قابل پانچ برای آلومینیوم ≥ 3 , فولاد ضد زنگ ≥ 1 , ورق گالوانیزه ≥ 2
- سایز میخ پرچ : ۲/۴ , ۳/۲ , ۴ , ۴/۸ میلیمتر
- خدمات : ۱ سال



29/400/000 : قیمت : **مدل RL-860K** مهره پرچ کن شارژی

- قابلیت پرچ : ۳ تا ۱۲ میلی متر و سایز سری ها : M3-M12
- طول کشش حداکثر تا : ۱۰ میلی متر
- باطری ۲۰ ولت ۲ آمپر ساعت
- شارژ سریع و ۱ ساعته
- قدرت کشش : ۲۰۰۰۰ نیوتون